



Baxter

Likorall

OVERHEAD LIFTS

LÈVE-PERSONNES
PLAFONNIER
LIKORALL

Le lève-personnes **Likorall** est conçu pour une utilisation conviviale tout en mettant l'accent sur la sécurité. Cette conception réfléchie permet au **Likorall** d'être une bonne solution dans une grande variété d'environnements médicalisés.

TRANQUILLITÉ D'ESPRIT POUR VOS BESOINS DE LEVAGE

- Abaissement d'urgence mécanique ou électrique disponible
- Le capot de sécurité breveté est conçu pour garantir un abaissement régulier et contrôlé.
- L'interrupteur de fin de course anti-compression est conçu pour protéger le moteur de levage des contraintes mécaniques et peut aider à prévenir les blessures chez les patients et les soignants
- Le modèle Room-to-Room (R2R) (pièce à pièce) est conçu pour vous permettre de déplacer efficacement les patients d'une salle à une autre sans connexion de rail continue
- La télécommande, disponible sur le modèle ES, est conçue pour vous aider à accéder aux interrupteurs de rail et à changer la direction du patient à l'aide d'aiguillages pivotants.
- Le système de lève-personnes plafonnier **UltraTwin** se compose de deux moteurs de levage **Likorall** qui fournissent une capacité de levage combinée.
- Charge de sécurité
 - Modèles standard : 200-250 kg/440-550 lb, selon le modèle
 - Modèle **UltraTwin** : 400-500 kg/882-1 102 lb, selon le modèle



DÉPLACEMENT DU MOTEUR DE LEVAGE

Le chariot Quick-Release Hook permet de déplacer le système d'une salle à l'autre.



RECHARGE LE LONG DU RAIL (**Likorall 250 S IRC** uniquement)

L'unité de levage se recharge en permanence le long du système de rail, afin de s'assurer qu'elle est prête à l'emploi lorsque cela est nécessaire.

MODÈLES DISPONIBLES

Systèmes de lève-personnes plafonnier

Likorall 200 | 242 S, S R2R, ES, ES R2R | 250 ES, S IRC



	LR200	LR242 S	LR242 S R2R	LR242 ES	LR242 ES R2R	LR250 ES	LR250 S IRC
Poids maximal supporté	200 kg / 440 lb	200 kg / 440 lb	200 kg / 440 lb	200 kg / 440 lb	200 kg / 440 lb	250 kg / 550 lb	250 kg / 550 lb
Intervalle de levage	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm
Vitesse de levage	50 mm/s	50 mm/s	50 mm/s	50 mm/s	50 mm/s	50 mm/s	50 mm/s
Technologie de batterie	Acide-plomb	Acide-plomb	Acide-plomb	Acide-plomb	Acide-plomb	Acide-plomb	Acide-plomb
Quick Release Hook (sans adaptateur)	X		X		X	X	X
Abaissement d'urgence électrique	X	X	X	X	X	X	X
Abaissement d'urgence manuel		X		X			
Abaissement d'urgence électrique accessible depuis le sol	X						
Abaissement d'urgence manuel accessible depuis le sol		X		X			
De pièce à pièce	X		X		X	X	
Crochet fixe (sans adaptateur)		X		X			
Chargement sur rail							X
Compatibilité du moteur de transfert				X		X	
Poids du moteur	12,5 kg / 27,6 lb	13 kg / 28,6 lb	12,6 kg / 27,7 lb	13 kg / 28,6 lb	12,6 kg / 27,7 lb	12,6 kg / 27,7 lb	12,6 kg / 27,7 lb
Dimensions (L x l x H)	340 mm x 250 mm x 165 mm / 13,39 po x 9,84 po x 6,5 po						

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT BAXTER LOCAL.

Le lève-personnes plafonnier Likorall est conçu pour être utilisé pour soulever, transférer et repositionner les patients dans les environnements suivants : soins de santé, réanimation, services d'urgence, rééducation, adaptation et soins à domicile.

Dispositif médical (2017/745) : classe I

Fabricant : Liko AB, Nedre vägen 100, 975 92 Luleå, Suède

Ces produits sont des produits de santé réglementés qui portent le marquage CE lorsque la réglementation en vigueur l'exige. Baxter recommande de lire attentivement les instructions détaillées relatives à l'utilisation adéquate et en toute sécurité des dispositifs, qui se trouvent dans la documentation accompagnant les dispositifs médicaux. Le personnel des établissements de soins est responsable du bon usage et de la maintenance de ces dispositifs médicaux.

Baxter se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception, aux caractéristiques et aux modèles, sans préavis. La seule garantie offerte par Baxter est la garantie écrite expresse étendue sur la vente et la location de ses produits.

Baxter se conforme à la réglementation applicable en matière de données personnelles. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre Politique mondiale de confidentialité sur <https://www.baxter.fr/fr/policies-positions/global-privacy-policy>.



Hillrom.Baxter.eu

Hillrom France.

Z.I. du Talhouët, 56330 Pluvigner, France

Baxter, Likorall et UltraTwin sont des marques commerciales de Baxter International Inc. ou de ses filiales.

FR-CS125-250004 (v1.0) 08/2025